

1515 AFERIDOR VOLUMÉTRICO DE COMBUSTÍVEL

Código Bozza	01.420.0007
Referência	1515
Aplicação	Etanol, Diesel, Gasolina e Querosene.
Objetivo	Indicada para aferição de fluidos provenientes de bombas e medidores de postos de serviços e similares.

ESPECIFICAÇÕES

Peso líquido	6,60 kg
Peso bruto	7,83 Kg
Largura	340 mm
Altura	645 mm
Material	Aço
Pintura	Pintura eletrostática
Reservatório	20 Litros
Temperatura máx.	+50°C
Temperatura mín.	-10°C
Outras Informações	Aferidor aprovado pelo Inmetro/Dimel nº 046/2001 de 13/03/2001
Total de caixas:	1 C=345 mm x L=345 mm x A=785 mm



Imagem ilustrativa

OBS.: os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre em temperatura ambiente. Combustível utilizado: diesel. Outro fluido sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Construção reforçada;
- Revestimento Externo do recipiente: pintura eletrostática;
- Leve e compacto, diminui o esforço físico do operador;
- Solda por estanho, anti vazamento;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na aferição de combustíveis;
- Aferido e aprovado individualmente pelo INMETRO; Acompanha lacre e laudo de aferição.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar combustíveis de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao abastecer o reservatório de combustível, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Não manusear o equipamento próximo a fontes de calor;
- Evitar quedas e batidas.

UTILIZAÇÃO

- Aferição volumétrica de combustíveis (diesel, gasolina, álcool e querosene).

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de serviços e similares.