

BO-18-G2

VÁLVULA COM MEDIDOR DIGITAL PARA COMBUSTÍVEL DE 3/4"

Código Bozza	12.470.0031
Referência	BO-18-G2
Aplicação	Viscosidade Aplicada do fluido: 8-5.000 cSt
Objetivo	Indicada para abastecimento e controle de vazão de óleo lubrificante, diesel e querosene, indicado para operações de alta vazão

ESPECIFICAÇÕES	COMPOSTA POR
Peso líquido	2,5 kg
Peso bruto	3 kg
Comprimento	130 mm
Largura	90 mm
Altura	650 mm
Material	Aço, alumínio, borracha, e componentes eletrônicos
Vazão máxima	80 L/Min
Vazão mínima	6 L/Min
Rosca de entrada	Rosca 3/4" NPT fêmea
Pressão de trabalho	1.450 PSI (100 BAR)
Precisão	± 0,5%
Temp. máx. trab.	50°C
Temp. mín. trab.	-10°C
Aferição	Aferido e lacrado pela BOZZA
Compatibilidade	Óleo diesel, querosene e óleo lubrificante até SAE-140
Total de caixas:	1 C=600mm x L=250mm x A=100mm



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Fluido utilizado para teste: óleo diesel, temperatura 35°C.

DIFERENCIAIS

- Medidor aferido e lacrado com garantia BOZZA;
- Medidor digital com contagem parcial e totalizador;
- Leve e compacto, diminui o esforço físico do operador;
- Praticidade e velocidade na operação;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Alta vazão, auxiliando a produtividade.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade no abastecimento de fluidos;
- Usado em troca de óleo a granel, evita perdas com sobras de óleo lubrificante e descarte de embalagens;
- Sistema isento de contaminação, elimina o uso de jarras e funis.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar fluidos de boa qualidade, isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao realizar o abastecimento do fluido, manusear o medidor em um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de abastecimento;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Evitar impactos, quedas e umidade no medidor eletrônico.
- Sempre verificar o nível de óleo após o abastecimento.

UTILIZAÇÃO

- Utilizado em equipamentos elétricos e pneumáticas para o abastecimento e transferência de óleo lubrificante, óleo diesel e querosene.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas