

ECOLUB-MAX SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO A GRANEL

Código Bozza	01.421.0300
Referência	ECOLUB-MAX
Aplicação	Óleos lubrificantes até SAE 90.
Objetivo	Carrinho com gabinete para lubrificação e transporte de tambores de 209 litros de óleo lubrificante, ideal para lubrificação de máquinas e equipamentos fixos ou veículos automotivos.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	57,800kg
Peso bruto	59,000kg
Comprimento	900mm
Largura	840mm
Altura	1010mm
Material	Aço, alumínio, borracha, etc.
Pintura	Eletrostática
Reservatório	Não Incluso
Vazão livre	25L/minuto
Rateio	3:1
Entrada de ar	1/4" Rosca NPT
Saída do produto	MF 1/2" JIC37
Pressão de trabalho	80 a 100 PSI
Pressão de saída	240-300 PSI
Consumo de ar	10,0 pés ³ / minuto
Capacidade	Para tambores de óleo de 209L.
Embalagem:	Sob Consulta

COMPOSTA POR
• Prop. Pneumática p/ óleo (mod.:12021-Z-G4) • Medidor digital para óleo (mod.:B-900) • Filtro regulador de ar - (mod.: FL2000) • Mangueira espiral de 1/2" com 10m • Carrinho com 4 rodas • Rodízios de borracha com travas

OPCIONAIS
• Válvula de controle de óleo (mod.: 5031-New) • Medidor pressetável (mod.: BP-3000C) • Mangueira de 15m para Óleo (mod.:5690-15) • Mangueira de 20m para Óleo (mod.:5690-20)



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo SAE 10. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Revestimento Externo do Carrinho: Pintura eletrostática;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Rodas com travas
- Carenagem para proteção do tambor de óleo lubrificante;
- Mangueira espiral de 10m, proporcionando maior autonomia ao operador;
- Estrutura reforçada, suporta tambores de óleo de até 209L;
- Conjunto completo de fácil instalação.
- Medidor aferido e lacrado pela BOZZA;
- Medidor Digital com contagem parcial e totalizador;

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na lubrificação com óleo;
- Diminuição de custos com manutenção das máquinas e equipamentos;
- Menor consumo de ar comprimido gerando economia.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar filtro regulador de ar comprimido para eliminar impurezas e umidade;
- Utilizar óleo de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc;
- Ao reabastecer o reservatório de óleo, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

- Equipamento móvel com gabinete para lubrificação e transporte de tambores de até 209L de óleo, acionado por propulsora pneumática. Dotado de válvula medidora digital que permite controlar o consumo de lubrificante ideal para empresas de ônibus, transportadoras, concessionárias e indústrias em geral. O equipamento transporta o tambor de óleo até próximo ao ponto de lubrificação, ideal para veículos ou máquinas que consomem maior volume de óleo.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas