

**5652 EXTENSÃO FLEXIVEL 1/4" R2AT PARA GRAXA COM 300MM E ACOPLADOR 310-C-NEW**

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Código Bozza | 01.231.0193                                               |
| Referência   | 5652                                                      |
| Aplicação    | Recomendada para transferência de graxa com alta pressão. |

**ESPECIFICAÇÕES**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Peso bruto          | 0,500kg  |
| Ø Interno           | 6,4mm    |
| Ø Externo           | 15,7mm   |
| Material            | Borracha |
| Cor                 | Preta    |
| Terminal Macho      | 1/4" NPT |
| Comprimento         | 300mm    |
| Temp. Min. Trab.    | -40°C    |
| Temp. Máx. Trab.    | 100°C    |
| Pressão de trabalho | 5800psi  |

**COMPOSTA POR**

- Mangueira de borracha com 300mm composta por 2 tramas de aço



Imagem ilustrativa

**DIFERENCIAIS**

- Alta resistência contra corrosão e desgaste dos componentes;
- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- 4 garras de acoplamento para pinos de lubrificação.

**VANTAGENS**

- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa;
- Flexibilidade para lubrificar locais com difícil acesso.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Utilizar graxa de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas e etc.;
- Ao reabastecer o reservatório de graxa, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de graxa;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Utilize sempre EPI's ao operar qualquer equipamento.

**UTILIZAÇÃO**

- Utilizada para montagem de equipamentos para a lubrificação com graxa, permitindo estender e alcançar locais com difícil acesso.

**SEGMENTOS**

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação com graxa.
- Automotivo: Lubrificação com graxa em veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos agrícolas